

仕様表

PG仕様

SG仕様

使用対象／材質／調整機能／基本性能／出荷形態

使用対象			<ul style="list-style-type: none"> ・1階土間納まり (この他に使用する場合は防水処理を行ってください) ・木造戸建住宅 (集合住宅のエントランスや店舗用としてはご使用いただけません)
材質	● 樫	主部材	アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
		下 樫	アルミ下樫+ステンレスカバー
● 障子		主部材	アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
		ガラス	次ページをご参照ください
		戸 車	ポリアセタール樹脂
● ハンドルセット	引手	主部材	PG仕様:アルミダイカスト(A2A型、A3A型の室内側のみ樹脂) SG仕様:アルミダイカスト(標準、セキュリティサムターン仕様のA型、B型、C型、D型室内引手のみ樹脂)、(ラッチ可動部:樹脂)
	把手	主部材	PG仕様:アルミダイカスト(アーチハンドル) アルミダイカスト+樹脂(ツートーンハンドル) SG仕様:アルミダイカスト(F型、G型、H型、P型、R型、S型) アルミダイカスト+樹脂(K型、L型、M型、V型、W型、X型)
● シリンダーセット		シリンダー	亜鉛ダイカスト
		シリンダーカバー	樹脂
	サムターン	主部材	樹脂
		キー	標準キー:洋白 CAZAS用カードキー、CAZAS用タグキー、簡易タッチ・リモコン:樹脂
● ランマ飾り		主部材	PG仕様:アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● ランマ		主部材	SG仕様:アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● 下樫段差緩和材			EPDM
● 下樫段差緩和材ステンレス			ステンレス
● 外額縁			アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● 内額縁			アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● 下樫Lアングル			アルミ形材
● 平板			アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● Lアングル			アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● 台巻			アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● 目板セット			アルミ形材 / 木目柄オレフィン系樹脂シートラッピングアルミ形材
● 施工スペーサー			6ナイロン
調整機能	● 戸 車		上方向+5mm
基本性能	● 耐風圧性		S-2(120)等級
	● 気密性		A-3(8)等級
()内は旧等級	● 水密性		水密性能はありません / 土間納まり
			天候・立地条件によっては、商品に風雨が当たると、樫と本体のすきま、ガラスやパネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。
出荷形態	● 樫		ノックダウン
	● 障子		ガラス組み込み完成品
	● ランマ飾り		PG仕様:組み立て完成品(ガラス別途)
	● ランマ		SG仕様:ガラス組み込み完成品
	● 網戸		組み立て完成品